COLLIERS DE PRISE EN CHARGE PN16 ACIER INOXYDABLE

Les colliers de prise en charge Série 161 sont conçus et fabriqués pour être utilisés dans les conditions sévères d'exploitation des réseaux d'irrigation, d'adduction et d'incendie sous pression permanente.
Les colliers Série 161 sont adaptés aux tuyaux en polyéthylène PE 80 et PE 100.
Les solutions techniques exclusives appliquées à la Série 161 garantissent une sécurité d'emploi sur le long terme.

Caractéristiques et avantages

Pression de service 16 bars selon norme ISO13460.
Réalisé en polymère polypropylène gris PP-8
Taraudage renforcé par bague en acier inoxydable disponible en pas BSP (selon EN 19226) ou en pas ACME. La bague de renfort assure, sur le long terme, la résistance et l'étanchéité du picage en cas d'application d'un mouvement de torsion et de vibrations.

Boulonnerie en acier inoxydable, vis retenues dans la demie coquille inférieure, le serrage se fait par les boulons (et non les vis) avec rondelles de répartition des forces.

Système Octopus breveté d'ancrage du collier sur le tube pour éviter la rotation et/ou le glissement axial qui, dans les colliers classiques, peuvent entrainer sur le long terme, une fuite liée au désalignement par rapport au trou de perçage. Le système d 'ancrage « Octopus » est compatible avec les tubes en PE 80 et 100. Joint caoutchouc NBR 70 shore.

Ce joint est une combinaison d'un joint torique et d'un joint plat strié. Grâce à sa très grande surface de contact, ce joint mixte encaisse mieux les phénomènes extrêmes de coup de bêlier qui peuvent déloger de leur gorge les joints toriques classiques. Des ergots de coincement assurent le maintien correct du joint dans sa gorge pendant le montage.

Référence	Désignation	Colisage	Famille
015402500BX	CPC 25 x 1/2"	1/180	SA06/SAS068
015402500CX	CPC 25 x 3/4""	1/180	SA06/SAS068
015403200BX	CPC 32 x 1/2"	1/150	SA06/SAS068
015403200CX	CPC 32 x 3/4""	1/150	SA06/SAS068
015404000BX	CPC 40 x 1/2"	1/100	SA06/SAS068
015404000CX	CPC 40 x 3/4"	1/100	SA06/SAS068
015404000DX	CPC 40 x 1"	1/100	SA06/SAS068
015405000BX	CPC 50 x 1/2"	1/80	SA06/SAS068
015405000CX	CPC 50 x 3/4"	1/80	SA06/SAS068
015405000DX	CPC 50 x 1"	1/80	SA06/SAS068
015406300BX	CPC 63 x 1/2"	1/50	SA06/SAS068
015406300CX	CPC 63 x 3/4"	1/50	SA06/SAS068
015406300DX	CPC 63 x 1"	1/50	SA06/SAS068
015406300EX	CPC 63 x 1"1/4	1/50	SA06/SAS068
015406300FX	CPC 63 x 1"1/2	1/50	SA06/SAS068
015407500BX	CPC 75 x 1/2"	1/40	SA06/SAS068
015407500CX	CPC 75 x 3/4"	1/40	SA06/SAS068
015407500DX	CPC 75 x 1"	1/40	SA06/SAS068
015407500EX	CPC 75 x 1"1/4	1/40	SA06/SAS068
015407500FX	CPC 75 x 1"1/2	1/40	SA06/SAS068
015407500GX	CPC 75 x 2"	1/40	SA06/SAS068
015409000BX	CPC 90 x 1/2"	1/30	SA06/SAS068
015409000CX	CPC 90 x 3/4"	1/30	SA06/SAS068
015409000DX	CPC 90 x 1"	1/30	SA06/SAS068
015409000EX	CPC 90 x 1"1/4	1/30	SA06/SAS068
015409000FX	CPC 90 x 1"1/2	1/30	SA06/SAS068
015409000GX	CPC 90 x 2"	1/30	SA06/SAS068