

SPÉCIFICATIONS

Comparatif des programmeurs TEMPUS



Modèle	TEMPUS DC Series Controller	TEMPUS Series Controller	TEMPUS PRO Series Controller	TEMPUS Outdoor	TEMPUS Outdoor PRO
Alimentation	Fonctionne sur piles, 4 x 1,5 V ou 9 V	Entrée 220 VCA, sortie 24 VCA	Entrée 220 VCA, sortie 24 VCA, intensité plus élevée	Entrée 230/240 VCA, sortie 24 VCA	Entrée 230/240 VCA, sortie 24 VCA
Dimensions	120 x 115 x 50 mm / 105 x 155 x 50 mm	186 x 140 x 67 mm	186 x 140 x 67 mm	Hauteur : 28 cm Profondeur : 11,5 cm Largeur : 21,5 cm	Hauteur : 28 cm Profondeur : 11,5 cm Largeur : 21,5 cm
Poids	250-260 g	1,5 kg	1,5 kg	3,0 kg	3,0 kg
Nombre de stations	1, 2, 4 ou 6	4, 6 ou 8	4 à 16 avec extension	4 à 16, modulaire	4 à 16, modulaire
Nombre de programmes	4 programmes indépendants	2 programmes indépendants	4 programmes indépendants, option 1 boucle	4 programmes indépendants	4 programmes indépendants
Heures de démarrage	3 par programme	3 par programme	6 par programme	6 par programme	6 par programme
Durée d'arrosage	1 min à 8 h, par pas de 1 min	1 min à 8 h, par pas de 1 min	1 min à 8 h, par pas de 1 min	1 minute à 8 heures	1 minute à 8 heures
Options de programmation	Quotidien, hebdomadaire, jours pairs/impairs, intervalle de 1 à 31 jours	Quotidien, hebdomadaire, jours pairs/impairs, intervalle de 1 à 30 jours	Quotidien, hebdomadaire, jours pairs/impairs, intervalle de 1 à 30 jours	Quotidien, hebdomadaire, jours pairs/impairs, intervalle de 1 à 30 jours	Quotidien, hebdomadaire, jours pairs/impairs, intervalle de 1 à 30 jours
Boîtiers	Intérieur/extérieur, 100 % étanche, résistant aux UV	Intérieur/extérieur, résistant aux UV, porte verrouillable	Intérieur/extérieur, résistant aux UV, porte verrouillable	Boîtier avec couvercle et verrou, transformateur intégré	Boîtier avec couvercle et verrou, transformateur intégré
Garantie	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans	Garantie limitée de 2 ans